

Адрес: Россия, Ивановская обл. г. Иваново ул. Свободная д.2
 Факс: +7(4932) 41-09-35
 Телефон 8-800-700-75-19

Вэб-сайты:

<http://machta.com/> (Производство и проектирование АМС),
<http://zakazavtokrana.ru/> (Заказ спецтехники, автокрана на монтаж)

E-mail: info@machta.com

E-mail: dk.ivzmc@gmail.com

ВКонтакте: <http://vk.com/machti>

Генеральный директор

Шарков Сергей Александрович тел.: **+7-906-513-84-75**

Начальник отдела продаж

Касаткина Дарья Николаевна тел.: **+7-963-152-94-23**

Общий прайс на все типы мачт

Серия «Стрела-3»

Применение:

1-3 ветровой район.

Минимальная температура -50 гр.

Вес размещаемого оборудования до 60 кг.



Модель опоры	Высота опоры, м	Вес ствола, кг	Кол-во ярусов, оттяжек	Стоимость опоры, руб.
СЗ-1	6			21 500
СЗ-2	8			28 500
СЗ-3	10			35 700
СЗ-4	12			42 800
СЗ-5	14			50 000
СЗ-6	16			57 000
СЗ-7	18			64 200
СЗ-8	20			71 300
СЗ-9	22			78 500
СЗ-10	24			85 600
СЗ-11	26			92 700

Серия «Стрела»

Применение:

1-3 ветровой район.

Минимальная температура -50 гр.

Вес размещаемого оборудования до 35 кг.



Модель опоры	Высота опоры, м	Вес ствола, кг	Кол-во ярусов, оттяжек	Стоимость опоры, руб.
C2	6	18,7	1	22 400
C3	9	28,0	1	33 500
C4	12	37,4	2	44 700
C5	15	46,8	2	55 800
C6	18	56,1	3	67 000
C7	21	62,4	3	78 200
C8	24	70,2	4	89 300
C9	27	78,0	4	100 500
C10	30	93,6	5	111 600

Тип «ПО-1»

Применение:

1-3 ветровой район.

Минимальная температура -50 гр.

Вес размещаемого оборудования до 15 кг.



Модель опоры	Высота опоры, м	Площадь основания, м2	Количество ярусов, оттяжек	Стоимость опоры, руб.
ПО-1-1	3	2,25	-	11 700
ПО-1-2	6	9	1	23 500
ПО-1-3	9	9	1	35 000
ПО-1-4	12	16	2	46 800

Тип ПО-2

Применение:

1-5 ветровой район.

1-3 гололедный район.

Тип местности – А.

Вес размещаемого оборудования до 200 кг.

Площадью до 7 м.кв.

Минимальная температура -45 гр.



Модель опоры	Высота ствола метров	Площадь опоры м.кв.	Кол-во ярусов оттяжек	Масса конструкции, кг	Стоимость опоры, руб.
ПО-2-4	12.0	44.0	-	4130.0	352 800
ПО-2-5	15.0	44.0	-	4225.0	396 000
ПО-2-6	18.0	44.0	1	4320.0	417 600
ПО-2-7	21.0	44.0	1	4415.0	475 200
ПО-2-8	24.0	44.0	2	4510.0	532 800
ПО-2-9	27.0	44.0	2	4605.0	568 800
ПО-2-10	30.0	44.0	2	4700.0	604 800
ПО-2-11	33.0	44.0	2	4795.0	665 300
ПО-2-12	36.0	44.0	2	4890.0	725 800
ПО-2-13	39.0	44.0	3	4985.0	784 800
ПО-2-14	42.0	44.0	3	5080.0	846 800

Тип «ПО-3» 2104-1-2014-КМ

Применение:

1-4 ветровой район.

1-3 гололедный район.

Тип местности – А.

Вес размещаемого оборудования до 450 кг.

Площадью до 7 м.кв.

Минимальная температура -45 гр.



Модель мачты	Высота	Кол-во ярусов оттяжек	Занимаемая площадь	Вес	Стоимость, руб.
ПО-3-1	15 м.	0	44 м.кв.	2333,2 кг.	570 300 руб.
ПО-3-2	21 м.	1	44 м.кв.	2803,5 кг.	686 200 руб.
ПО-3-3	27 м.	1	44 м.кв.	3228,2 кг.	803 300 руб.
ПО-3-4	33 м.	3	44 м.кв.	3744 кг.	916 400 руб.
ПО-3-5	39 м.	2	44 м.кв.	5483,1 кг.	1 370 800 руб.
ПО-3-6	45 м.	3	44 м.кв.	5953,4 кг.	1 486 000 руб.

Серия «СТОЛЬ»
Тип «Ст-1» 2603-3-2014-КМ

Применение:

1-6 ветровой район.

1-5 гололедный район.

Тип местности – А.

Вес размещаемого оборудования до 450 кг. Площадью до 7 м.кв.

Минимальная температура -55 гр.



Модель мачты	Высота	Количество ярусов оттяжек	Занимаемая площадь	Вес	Стоимость, руб.
Ст-1-1	18 м.	0	3 м.кв.	4630,4 кг.	646 500 руб.
Ст-1-2	24 м.	0	3 м.кв.	6396,3 кг.	913 300 руб.
Ст-1-3	30 м.	0	3 м.кв.	8165,8 кг.	1 174 500 руб.

СЕРИЯ «ВОСТОК»

Тип «ВОСТОК-1»

Применение:

1-4 ветровой район.

Минимальная температура -50 гр.

Вес размещаемого оборудования до 100 кг.



Модель опоры	Высота опоры, м	Занимаемая площадь с оттяжками, м2	Вес ствола, кг	Количество ярусов, оттяжек	Стоимость опоры, руб.
V1-5	7,5	46	60	1	40 400
V1-7	10,5	105	84,8	2	56 300
V1-9	13,5	187	108	2	72 600
V1-11	16,5	292	132	3	88 600
V1-13	19,5	421	156	3	104 700
V1-15	22,5	573	180	4	120 700
V1-17	25,5	748	204	5	136 700

Тип «ВОСТОК-2»

Применение:

1-5 ветровой район.

Минимальная температура -50 гр.

Вес размещаемого оборудования до 300 кг.



Модель опоры	Высота опоры, м	Занимаемая площадь с оттяжками, м	Вес ствола, кг	Количество ярусов, оттяжек	Стоимость опоры, руб.
B2-1	21	421	189	2	126 500
B2-2	24	573	216	2	144 500
B2-3	27	748	243	3	162 500
B2-4	30	947	270	3	180 600
B2-5	33	1169	297	3	198 600
B2-6	36	1415	324	3	216 600
B2-7	39	1683	351	4	234 700
B2-8	42	1976	378	4	252 700
B2-9	45	2292	405	4	270 900

Тип «ВОСТОК-3» 2603-2-2014-КМ

Применение:

1-6 ветровой район.

1-5 гололедный район.

Тип местности – А.

Минимальная температура -55 гр.

Вес размещаемого оборудования до 450 кг.

Площадью до 7 м.кв.



Модель мачты	Высота (м)	Занимаемая площадь с оттяжками, м	Кол-во ярусов оттяжек	Масса ствола (кг)	Стоимость, (руб).
В-3-7	21	421	2	1036	349 200
В-3-8	24	573	2	1189	399 400
В-3-9	27	748	2	1337	449 300
В-3-10	30	947	3	1486	499 200
В-3-11	33	1169	3	1635	549 100
В-3-12	36	1415	3	1783	599 100
В-3-13	39	1683	4	1932	649 000
В-3-14	42	1976	4	2080	701 300
В-3-15	45	2292	4	2229	748 800
В-3-16	51	-	4	2420	879 600
В-3-17	57	-	4	2650	1 094 400
В-3-18	63	-	4	2900	1 394 400

Серия «БАШНЯ»

Тип «Башня-1»

Применение:

1-4 ветровой район.

Минимальная температура -50 гр.

Вес размещаемого оборудования до 200 кг.



Модель опоры	Высота опоры, м	Вес ствола без подъемника, кг	Кол-во ярусов оттяжек	Стоимость опоры, руб.
Б-1-7	21.0	426	2	163 800
Б-1-8	24.0	486	2	187 200
Б-1-9	27.0	547	3	210 600
Б-1-10	30.0	608	3	234 000
Б-1-11	33.0	669	3	257 400
Б-1-12	36.0	729	3	280 800
Б-1-13	39.0	790	4	304 200
Б-1-14	42.0	851	4	327 600
Б-1-15	45.0	912	4	351 000

Тип «Башня-2»

Применение:

1-7 ветровой район.

Минимальная температура -50 гр.

Вес размещаемого оборудования до 1200 кг.



Модель опоры	Высота опоры, м	Вес ствола, кг	Кол-во секций шт.	Стоимость опоры, руб.
Б-2-1	7.0	1300.0	1.0	252 000
Б-2-2	14.0	2600.0	2.0	330 000
Б-2-3	21.0	3900.0	3.0	518 000
Б-2-4	28.0	5200.0	4.0	741 400
Б-2-5	35.0	6500.0	5.0	1 026 000
Б-2-6	42.0	7800.0	6.0	1 273 450
Б-2-7	45.0	9100.0	7.0	1 529 300